

基本性能はもちろん拡張性に優れたCNC加工機 圧倒的コストパフォーマンスを実現!

見やすく簡単な操作画面



吸着パット式による各種加工が可能



様々な吸着パットがあります



材料位置決め装置吸着時は定盤下に下がります



世界標準の HSK63 式モーター搭載



回転式ツールチェンジャーを主軸横に搭載で刃物交換時間が短く済みます。
オプションで刃物長さ自動測長ユニット、ボーリングユニットも搭載可能です。

強力なバキュームポンプ



手動操作用コントローラー



NC2513

標準仕様

主軸 HDS ITALY 製	HSK63 9Kw 24,000rpm
制御サーボモーター YASUKAWA 製	1.5Kw 24,000rpm
テーブルサイズ	2,500×1,300mm
ストローク・送り速度 X 軸	2500mm・30m/min
ストローク・送り速度 Y 軸	1300mm・30m/min
ストローク・送り速度 Z 軸	200mm・10m/min
ツールチェンジャー	回転式 8 本
機械寸法 XYZ	3,300×1,850×2,200
吸着ポンプ	5.5kw 250 m ³ /h
電源	3相 AC220V 約19Kw
NC 装置	SYNTEC6MA
重量	3000 kg



株式会社 コクネ

愛知県碧南市植出町 5-12
TEL 0566-41-7309
FAX 0566-42-3987

NC2513

